

## Evocryl 200



### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Bestimmte Verwendung</b> | Beschichtungsstoff für außen    |
| <b>Dichte</b>               | ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>       |
| <b>Verbrauch</b>            | ca. 140 – 170 ml/m <sup>2</sup> |
| <b>Glanzgrad</b>            | matt                            |

### Inhaltsstoffe

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktcode/GISCODE</b>                            | BSW20  |
| <b>Topfkonservierer</b>                               | enthalten  |
| <b>Filmkonservierer</b>                               | enthalten  |
| <b>VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG</b>                  | 30 g/l   |
| <b>VOC-Gehalt LEED (less water)</b>                   | 50 g/l   |
| <b>Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01</b> | nein   |
| <b>Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG</b>               | ja   |
| <b>Filmschutz</b>                                     | Für mit Protect gekennzeichnetes Material gilt: enthalten (Wirkstoff entspricht 98/8 EG) |
| <b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>                        | nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)   |

| Nr.  | Einsatzort   | Produkttyp   | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|--|--|--|------|------|------|------|
| 2  | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenbereich wie Spachtel (auch Dispersionsspachtel) sowie Tapeeten, Vliese, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten. | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtelungen). | ja   | ja   | ja   | ja   |
| 27   | Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI  |  |      |      |      |      |
| Für mit Protect gekennzeichnete Materialien: |  |  |      |      |      |      |
| 25   | Biozide Ausrüstung für Produkte des Materialschutzes (Holz) und der Fassade  | Holzschutzmittel, Außenputze, Fassadenbeschichtungen, Klebstoffe, Beläge                         | ja   | ja   | ja   | ja   |

## Sonstiges

**Recyclinganteil** nicht enthalten

**Produktionsort** Brillux GmbH & Co. KG  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Deutschland

## Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerckblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de