

## Hydro-Reiniger 5111

Zum Reinigen und Spülen von Lackiergeräten und Anlagen für wasserverdünnbare Lacksysteme



### Anwendungsbereich

Geeignet zur Reinigung von Lackiergeräten und Anlagen für wasserverdünnbare Lacksysteme.

### Eigenschaften

- mittelflüchtig
- gute Reinigungswirkung für wasserverdünnbare Lacksysteme

### Werkstoffbeschreibung

<b>Basis</b>	Vollentsalztes Wasser mit Co-Löseranteilen
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Dichte</b>	0,94–1,01 g/cm <sup>3</sup> (nach DIN EN ISO 2811)
<b>Flammpunkt</b>	> 60 °C
<b>Kennzeichnung</b>	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

### Gebindegrößen

10 l, 30 l, 1.000 l

### Lagerfähigkeit

24 Monate nach Wareneingang.  
In verschlossenem Behälter, trocken und bei Raumtemperatur lagern.  
Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Mindesthaltbarkeit** Siehe Etikett

Dieses Technische Merkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version bei Ihrem Brillux Ansprechpartner oder unter [www.brillux-industrielack.de](http://www.brillux-industrielack.de), Version 4

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack  
Otto-Hahn-Straße 14  
59423 Unna  
Tel. +49 2303 8805-0  
Fax +49 2303 8805-119  
[info@brillux-industrielack.de](mailto:info@brillux-industrielack.de)  
[www.brillux-industrielack.de](http://www.brillux-industrielack.de)